



WYŚWIETLACZ LCD TLCD201

Otwarty protokół komunikacyjny

Wyświetlacz kolorowy RGB

Diagnostyka online

Adaptacyjne dostosowywanie
jasności wyświetlanych treści

Niski pobór mocy

Możliwość adaptacji mechanicznej



Odkryj nasze
produkty



Wyprodukowane
w Polsce

- **STANDARDY**
MIL-STD 810G/F
MIL-STD 461F / NO-06-A200

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **WYŚWIETLACZ**
Rozdzielczość | 1600 x 1200 px
Obszar wyświetlania | 408 mm x 306 mm
Kontrast | 800:1
Luminancja (cd/m²) | maksymalnie 900 cd/m²
Przekątna ekranu | 20" (4:3)
Rozstaw pikseli | 0.255 (S) x 0.255 (W)
- **PARAMETRY**
Wymiary (S x W x G) mm | 480 x 400 x 80
Waga urządzenia | 10 kg
Komputer | AD BOARD
Złącza wyjściowe | 1 x DVI, 1 x VGA
Temperatura pracy | -25 °C do + 55 °C
Stopień ochrony | IP64 (przód), IP40 (tył)
Zabezpieczenie ekranu | Szyba P4A
- **UKŁAD ZASILAJĄCY**
Zakres napięć zasilania | 9 - 36 V DC
Napięcie znamionowe | 24 V DC
Pobór mocy | 30 W